


Ponuđene cene su u EUR bez PDV-a i informativnog su tipa. Stvarne cene mogu da odstupaju od ovde ponuđenih cena!

HIWIN mast za linearne sklopove



HIWIN mast	Opis/namena	€/kom
PLO 05 	SPECIJALNA MAST ZA LINEARNE SKLOPOVE Primenjuje se za podmazivanje linearnih sklopova: <i>šina - kolica</i> <i>navojno vreteno - matica</i> <i>vođica - linearni ležaj</i>	400 gr 16.67 1 kg 30.00



SKF masti



SKF SYSTEM 24 za permanentno podmazivanje










SYSTEM 24 jedinice za podmazivanje sadrže 125 ml masti, ispunjene su gasom pod pritiskom i mogu se podesiti za permanentno podmazivanje u periodu od 1 do 12 meseci.



Priključci za SYSTEM 24 jedinice za podmazivanje:



	LAPN 1/8	Nipple G ¹ / ₄ – G ¹ / ₈		LAPN 8	Nipple G ¹ / ₄ – M8
	LAPN 1/4	Nipple G ¹ / ₄ – G ¹ / ₄		LAPN 8x1	Nipple G ¹ / ₄ – M8 x 1
	LAPN 1/2	Nipple G ¹ / ₄ – G ¹ / ₂		LAPN 10	Nipple G ¹ / ₄ – M10
	LAPN 1/4 UNF	Nipple G ¹ / ₄ – 1/4 UNF		LAPN 10x1	Nipple G ¹ / ₄ – M10 x 1
	LAPN 3/8	Nipple G ¹ / ₄ – G ³ / ₈		LAPN 12	Nipple G ¹ / ₄ – M12
	LAPN 6	Nipple G ¹ / ₄ – M6		LAPN 12x1.5	Nipple G ¹ / ₄ – M12 x 1.5

SKF mast	Opis/namena	€/kom
LGMT 2 	Mast za opštu industrijsku namenu Višenamenska mast za najširu primenu : za točkove automobila, elektromotore, ventilatore, transportere, poljoprivrednu mehanizaciju...	35 g 3.00
		200 g 5.50
		420 ml 6.00
		1 kg 10.00
		5 kg 43.57
		18 kg 129.08
LGMT 3 	Mast za opštu industrijsku namenu Višenamenska mast: za ležajeve prečnika većeg od 100 mm - za točkove kamiona i autobusa, velike elektromotore i ventilatore, tešku mehanizaciju...	420 ml 6.00
		1 kg 10.00
		5 kg 44.84
		18 kg 129.08
LGEP 2 	Mast za velike sile i ekstremne pritiske Preporučljiva za visoke vibracije i udarna opterećenja - drobilice, mlinovi, vibrosita i slična teška mehanizacija	420 ml 6.50
		1 kg 11.00
		5 kg 48.90
		18 kg 142.26
LGWA 2 	Mast za ekstremne pritiske i širok temperaturni opseg Temperaturni opseg od -20 °C do +140 °C , sa kratkotrajnim skokovima do +220 °C . Pogodna za velika opterećenja . Pogodna za primenu u vlažnim uslovima.	200 g 5.50
		420 ml 8.00
		1 kg 16.00
		5 kg 66.69
		18 kg 219.66
		System 24 21.33
LGHP 2 	Mast visokih performansi (poliurea) Širok temperaturni opseg od -40 °C do +150 °C . Mast vrhunskog kvaliteta za široku primenu (elektromotori, ventilatori, vodene pumpe, druk-lageri ...). Pogodna za velike brzine i povišene temperature . Pogodna za startovanje na niskim temperaturama i ima ekstremno dug radni vek na povišenim temperaturama.	420 ml 11.00
		1 kg 23.00
		5 kg 103.45
		18 kg 344.20
		System 24 24.83
LGLT 2 	Mast za VELIKE RADNE BRZINE i niske temperature Primena kod ležajeva vretena alatnih mašina, malih elektromotora i svuda u uslovima izuzetno velikih radnih brzina (moguće je postizanje vrednosti $n \cdot d_m = 1.6 \times 10^6$). Ima veoma nizak otpor trenja, tih rad i otpornost na vlagu. Takođe se primenjuje za rad na niskim radnim temperaturama (-50°C)	200 g 12.27
		1 kg 48.70
LGFP 2 	Mast za prehrambenu industriju Netoksična mast za prehrambenu industriju, pekarsku opremu, opremu za flaširanje, opremu za pakovanje hrane.	420 ml 10.34
		1 kg 23.00
		System 24 28.00
LGHB 2 	Mast za klizne ležaje (čelik po čeliku) Pogodna je za velika radna opterećenja i za primenu na povišenim radnim temperaturama (do +150°C) i u teškim radnim uslovima (prisustvo vode i vlage u radnom okruženju).	420 ml 8.30
		5 kg 82.00
LGED 2 	Mast za visoke temperature (do +240°C) Pogodna je za velika radna opterećenja i za primenu u kontaminiranom radnom okruženju (prisustvo baza ili kiselina, kiseonika, u vakuumu...). Koristi se u opremi za pećnice (na primer točkovi kolica koji ulaze u peći) u prehrambenoj industriji ili proizvodnje opeke, elektromotori koji rade na ekstremnim temperaturama, vakuum pumpe, ventilatori dimnih gasova...	1 kg 440.00

LOCTITE masti

LOCTITE mast	Opis/namena	€/kom
<p>Loctite 8102</p> 	<p>Mast za povišene temperature Višenamenska mast za temperature do +160°C sa mogućnošću kratkotrajnih skokova do +200°C. Podnosi velika opterećenja i pogodna za upotrebu u vlažnim uslovima.</p>	<p>1 litar 33.30</p>
<p>Loctite 8104</p> 	<p>SILIKONSKA (BELA) MAST Pogodna za podmazivanje plastičnih delova. Širok temperaturni opseg od -50°C do +200°C</p>	<p>75 ml 10.88 1 litar 74.68</p>